

SPIROTRAP MB2®



SPIROTRAP MB2 —

СЕПАРАТОР ШЛАМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ВЕРТИКАЛЬНОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И
ДИАГОНАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ



SPIROTECH
FOR BETTER PERFORMANCE

БЫТОВЫЕ | КОММЕРЧЕСКИЕ | ПРОМЫШЛЕННЫЕ

Эффективность в любом положении — SpiroTrap MB2

Spirotrap MB2 — это полностью универсальное устройство. Как и другие модели, сепаратор легко и эффективно удаляет как магнитные, так и не магнитные частицы загрязнений из системы отопления.

Уникальное обхватывающее кольцо подходит для вертикальных, горизонтальных и диагональных установок.

Преимущества Spirotrap MB2:

- Уникальная система двойного разделения действия удаляет как магнитные, так и немагнитные загрязнения (от 5 микрон);
- Подходит для вертикальной, горизонтальной и даже диагональной работы с трубами;
- Прост в установке;
- Загрязнения могут устраниться, в то время как система находится в эксплуатации;
- Поддержание системы занимает всего несколько секунд;
- Не требуется ненужных отключений системы;
- 20 лет гарантии. Поворотное соединительное кольцо для упрощенного поворота прибора в желаемый угол.



Подходит для горизонтального, вертикального и диагонального подключения.

Технические данные SpiroTrap MB2

Подключение [D]	22 мм comp	28 мм comp
Макс. скорость потока [л/с]	0.30	0.55
Объем [л]	0.18	0.25
Вес [кг]	1.44	1.63
Размер [Hv]	167 мм	178 мм
Размер [Hh]	149 мм	160 мм
Размер [L]	100 мм	100 мм
Размер [M]	102 мм	115 мм
Артикул	UE022WM	UE028WM





Поворотное соединительное кольцо для упрощенного поворота прибора в желаемый угол.

Уникальная Spiro-трубка является сердцем прибора. Эта составляющая была специально разработана для оптимального удаления шлама, и имеет очень маленькое сопротивление потоку.

Самоочищающийся магнит усиливает удаление магнитных частиц шлама.

Сливной клапан для удаления собранного шлама.



Универсальная модель

Вращающийся механизм

Как работает Spirotrap MB2 ?

Spirotrap MB2 имеет уникальную систему двойного разделения действия, которая непрерывно отфильтровывает любого рода загрязнения: система включает в себя Spirotube и самоочищающийся магнит. Spirotube удерживает частицы грязи (от 0,005 мм!), которые по весу тяжелее воды. Магнит мгновенно увеличивает отделение магнитных загрязнений. Собранные частицы грязи могут быть удалены, в то время как система находится в эксплуатации. Когда дренажный вентиль открыт, собранные частицы грязи удаляются быстро и эффективно. Данные действия, а именно открытие и закрытие вентиля, занимают всего несколько секунд.



Производитель

PO Box 207
5700 AE Helmond, NL
T +31 (0)492 578 989
F +31 (0)492 541 245
info@spirotech.nl
www.spirotech.com

Официальный представитель

«ТеплоПрофис»
Москва, Очаковское шоссе, д. 34, Бизнес Центр West Park
+7 (495) 212 17 62
+7 (965) 265 99 55
www.teploprofis.ru
info@teploprofis.ru

